



绿菱气体

## 安全数据单(SDS)

### 一、化学品及企业标识

化学品中文名称：八氟环丁烷

化学品英文名称：Octafluorocyclobutane

其它名称： RC318

化学分子式： C<sub>4</sub>F<sub>8</sub>

使用建议及使用限制：无资料

供应商名称、地址及电话：

绿菱电子材料（天津）有限公司

天津市武清区河西务镇三纬路4号

邮编：301714

Tel: 022-29437740; Fax: 022-29437745; Email: info@linggas.com

紧急联系电话：022-29437747

### 二、危险性概述

紧急情况概述：

液化气体，充装于气瓶中。若加热可爆炸。异常泄露后，在有限空间内可引起快速窒息。直接与液体接触能引起冻伤。

GHS危险性类别：加压气体-液化气体。

标签要素：



象形图：

警示词：警告

危险信息：内装加压气体，遇热可能爆炸。

防范说明：

预防措施：防日晒。远离火种、热源。搬运时，严禁碰撞。保持容器密闭。气瓶立放时，应采取防倾倒措施。避免高浓度吸入。按要求使用个体防护设备。进入罐、限制性空间或其他高浓度区域作业，需有人监护。

事故响应：皮肤接触，如果发生冻伤，将患部浸泡于保持在38-42°C的温水中复温；眼睛接触，提起眼睑用流动清水清洗。若不适，就医；吸入，应迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

灭火剂：本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

泄漏处理：尽可能切断泄漏源。



绿菱气体

**安全存储:** 储存于阴凉、通风的不燃气体专用库房，库温不宜超过40℃。应与易（可）燃物、氧化剂分开存放，切记混储。

**物理化学危害:**

不燃气体、液化气体。

**健康危害:**

目前，未见职业病中毒的报道，但其热解时能放出高浓度度的氯化氢气体。

**环境危害:**

对环境有害。

### 三、成分/组成信息

**组分:**

化学名称	CAS No.	浓度
八氟环丁烷	115-25-3	99.999%

### 四、急救措施

**皮肤接触:** 如果发生冻伤，将患部浸泡于保持在38-42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感觉，就医。

**眼镜接触:** 提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10-15min。如有不适感，就医。

**吸入:** 迅速将吸入者转移至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

**食入:** 不会通过该途径接触。

**对保护施救者忠告:** 进入高浓度泄露现场，需佩戴自给式空气呼吸器。

**对医生特别提示:** 无

**及时的医疗护理和特殊治疗:** 无资料

### 五、消防措施

**灭火方法及灭火剂:**

切断气源。

本品不燃，请根据现场着火原因，选择适当灭火剂灭火。

**特别危险性:**

在火场中，容器遇高热内压增大，有开裂和爆炸的危险。

**有害燃烧产物:** 无

**灭火注意事项及措施:**

消防人员需佩戴防毒面具，穿全身消防服，在安全距离外上风处灭火。尽可能切断泄漏源，喷水冷却火场中的容器，直至灭火结束。若有可能，将容器转移至空旷处。



绿菱气体

## 六、泄露应急处理

### 作业人员防护措施和应急处置程序:

根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸机，穿一般作业工作服。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统或限制性空间扩散。泄漏场所保持通风。

**环境保护措施：**泄漏出气体允许排入大气。

**其它建议：**若有可能，停止产品输送。增加泄漏区通风，并检测氧含量

## 七、操作处置与储存

### 操作注意事项:

密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门训练，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。

### 储存注意事项:

储存于阴凉、通风的不燃气体专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过40℃。应与易（可）燃物、氧化剂分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

## 八、接触控制/个体防护

**职业接触限值：**中国PC-TWA（mg/m<sup>3</sup>）：无资料

美国（ACGIH）TLV-TWA：无资料

**检测方法：**直接进样-气象色谱法

**工程控制：**密闭操作，局部排风。

### 个体防护设备:

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触可佩带过滤式防毒面具或自吸式呼吸机。

眼镜防护：必要时佩带安全防护眼镜。

身体防护：穿一般作业防护服。

手防护：戴一般作业防护手套。

**其它防护：**工作完毕，沐浴更衣。保持良好的卫生习惯。进入限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。

## 九、理化特性

**外观与性状：**无色无味气体

**PH值：**无意义

**熔点（℃）：**-41.4



绿菱气体

沸点 (°C) : -6.04

相对密度 (水=1) : 无资料

相对蒸汽密度 (空气=1) : 无资料

饱和蒸气压: 2450KPa (25°C)

临界温度 (°C) : 45.6

临界压力 (kPa) : 3.76

辛醇/水分配系数: 1.68

闪点 (°C) : 无意义

引燃温度 (°C) : 无意义

爆炸下限 (%) : 无意义

爆炸上限 (%) : 无意义

溶解性: 微溶于水。

主要用途: 用作电子设备和雷达波导的气体绝缘体。

## 十、稳定性和反应性

稳定性: 稳定

禁配物: 强氧化剂、易燃或可燃物

避免接触的条件: 无资料

聚合危害: 不聚合

分解产物: 氟化氢

## 十一、毒理学信息

急性毒性: 简单窒息剂; 暴露在80%八氟环丁烷中4-8小时老鼠不死亡

皮肤刺激或腐蚀: 无资料

呼吸或皮肤过敏: 无资料

生殖细胞突变性: 无资料

致癌性: 无致癌性

生殖毒性: 无生殖毒性

特异性靶器官系统毒性 (一次接触) : 无资料

特异性靶器官系统毒性 (反复接触) : 无资料

吸入危害: 无吸入危害

## 十二、生态学信息

生态毒性: 无资料

生物降解性: 无资料

非生物降解性: 无资料

其他有害作用: 温室气体, 可造成全球气候变暖。



绿菱气体

### 十三、废弃处置

**废弃化学品：**尽可能回收利用，禁止向密闭空间排放。

**废弃处置办法：**根据国家和地方有关法规要求处置，或与制造商联系，确定处置方法。

**废弃注意事项：**把空容器归还厂商。处置前请参阅国家和地方法规。

### 十四、运输信息

**联合国危险货物编号（UN号）：** 1976

**联合国运输名称：** 八氟环丁烷

**联合国危险性分类：** 2.2

**包装类别：** III类包装

**危险性标签：** 不燃气体

**包装方法：** 钢质气瓶

**海洋污染物（是/否）：** 否

**运输注意事项：**采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光暴晒。铁路运输时要禁止溜放。

### 十五、法规信息

#### 国内外法规信息：

下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面做出规定：

中华人民共和国安全生产法；

中华人民共和国职业病防治法；

中华人民共和国环境保护法；

危险化学品安全管理条例；

危险化学品名录(2015版)；

危险化学品分类及危险性公示通则（GB 13690-2009）

### 十六、其它信息

#### 参考文献：

联合国《关于危险货物运输的建议书规章范本》

联合国《全球化学品统一分类和标签制度》

国际化学品安全卡

**编制日期：** 2013-2-25

**修订日期：** 2016-6-20

**编制部门：** 安环部



绿菱气体

数据审核单位：绿菱电子材料（天津）有限公司 安全生产委员会

修改说明：每3年修改一次，或政策法规发生变化时修改